



特長 ● ● ● ● ● ● ● ●

- **チリ、ゴミをシャットアウト**
輸送や保管・陳列時のチリ、ゴミをシャットアウト。ツエヤシルもこぼさず衛生的。
- **大幅コストダウン**
外装のダンボールが不要になり、大幅なコストダウンが可能になります。
- **目減りを防ぎ、商品長持ち**
- **荷くずれなし**
荷くずれの心配はありません。
- **中味ハッキリ**
透明で曇らず、中味がよく見えます。
- **巾調整はハンドルで簡単に出来ます。**

富士半自動包装機

機械仕様

能力	毎分8パック
電源	200V 3K
重量	150kg (但し、加熱トンネル部分は含みません。)
コンプレッサー	1台
包装寸法	高さ80mm 最大長さ500mm 最大巾400mm 最小長さ250mm 最小巾250mm
フィルムサイズ	600 ~ 400mm
温風式 トンネル	外径 巾690mm 長さ400mm / 350mm 内径 巾500mm 高さ200mm

(包装寸法90mm以上は、特注機となります。)

製造元

富士包装株式会社

埼玉県大宮市東門前308番地 TEL 0486 (86) 3381 (代)
東大阪市西提本通東1丁目1番1号 FAX 0486 (86) 3382 番
TEL 06 (787) 1804 (代表)

代理店